

BENEFÍCIOS

- Gravação e corte rotativo a laser
- Material perfeito para impressão UV
- Excelente para sinalização
- Também pode ser usado como substrato



APLICAÇÕES

Sinalização interna e externa, comunicação visual, decoração, brindes, itens promocionais, maquetes arquitetônicas, troféus e placas de premiação ...

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento	Brilhante ou fosco
Composição	Acrílico
Profundidade de gravação	-
Folha inteira	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
Meia folha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 de folha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Outras dimensões	On demand

CAPACIDADES

Interior	■
Exterior	■
Guilhotina	-
Serra	■
Silk-screen	■
Hot-stamp	■
Dobragem térmica	■
Resistente a riscos	■
Flexível	-
Resistente a quebra	■
Resistente a UV	■
Temperatura mínima	-40°C (-40°F)
Temperatura máxima	80°C (176°F)

DICAS TÉCNICAS

Uma real alternativa ao vidro.

Branco fosco e fosco são resistentes a impressões digitais.

Para ainda mais cores e possibilidades, combine acrílico com Gravotac™ Exterior (pág. 23).

Transparente

Transparente	83423	3 mm (1/8")
	83424	6 mm (20")
	83425	10 mm (40")
Verde translúcido	83426	
Azul translúcido	83427	

Fosco

Branco	83431	3 mm (1/8")
Azul claro	83434	
Azul sky	83438	
Azul oceano	83435	
Azul lagoon	83437	
Verde	83436	
Amarelo	83432	
Rosa	83439	
Malva	83433	

Fluorescente

Amarelo	83428	3 mm (1/8")
Laranja	83430	
Rosa	83429	

Opaco

Branco	83440	3 mm (1/8")
	83441	6 mm (20")
Preto	83442	
	83443	



Cores impressas somente por indicação. Não podem servir como substituição de amostra do material real.

