

受益

- 可机械和激光雕刻切割
- 适合UV打印
- 高品质标识
- 可用作底层材料

应用

室内室外标识, 视觉广告, 装饰, 礼品, 促销展示, 建筑模型, 奖杯奖牌标识...

参数

表面	哑光、亮面或雾面
成分	亚克力
雕刻深度	-
整张	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
半张	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4张	610 mm x 305 mm (24" x 12")
其它尺寸	On demand

性能

室内	■
室外	■
剪切	-
电锯	■
丝印	■
热印	■
热弯	■
耐刮	■
柔软	-
抗断	■
抗UV	■
最低温度	-40°C (-40°F)
最高温度	80°C (176°F)

技术窍门

真正的玻璃替代品
雾面和白色哑光不留指纹
更多颜色和可能, 组合Acrylic和Gravotac™ Exterior (P 23)



CO₂



机械



UV打印



室内应用



室外应用



正面雕刻



反面雕刻

透明

透明	83423	3 mm (1/8")
	83424	6 mm (20")
	83425	10 mm (40")
半透明绿	83426	
半透明蓝	83427	

雾面

白	83431	3 mm (1/8")
浅蓝	83434	
天蓝	83438	
海蓝	83435	
珊瑚礁蓝	83437	
绿	83436	
黄	83432	
粉	83439	
淡紫	83433	

Fluorescent

黄	83428	3 mm (1/8")
橙	83430	
粉	83429	

实色

白	83440	3 mm (1/8")
	83441	6 mm (20")
黑	83442	
	83443	



印刷的颜色仅作参考, 不能代替材料实样。

