

VENTAJAS

- Grabado y recorte con láser o fresa
- Material perfecto para impresión UV
- Excelente para señalización y rotulación
- Puede utilizarse también como base



CO<sub>2</sub>



Mecánico



Impresión UV



Interior



Exterior



Al derecho



En inverso

APLICACIONES

Rotulación interior y exterior, comunicación visual, decoración, regalos, artículos promocionales, maquetas, trofeos y placas conmemorativas....

ESPECIFICACIONES

Superficie	Mate, brillo y escarchado
Composición	Acrílico
Profundidad de grabado	-
1 plancha	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	On demand

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	■
Cizalla	-
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayados	■
Flexible	-
Resistencia roturas	■
Resistencia UV	■
Temperatura mín.	-40°C (-40°F)
Temperatura máx.	80°C (176°F)

TRUCOS

Una alternativa real al cristal.  
El blanco mate y el escarchado son resistentes a las huellas dactilares.  
Para más colores y posibilidades, combina el metacrilato con Gravotac™ Exterior (p 23).

Transparente

Transparente	83423	3 mm (1/8")
	83424	6 mm (20")
	83425	10 mm (40")
Verde translúcido	83426	
Azul translúcido	83427	

Escarchado

Blanco	83431	3 mm (1/8")
Azul claro	83434	
Azul celeste	83438	
Azul océano	83435	
Azul marino	83437	
Verde	83436	
Amarillo	83432	
Rosa	83439	
Malva	83433	

Fluorescente

Amarillo	83428	3 mm (1/8")
Naranja	83430	
Rosa	83429	

Opaco

Blanco	83440	3 mm (1/8")
	83441	6 mm (20")
Negro	83442	
	83443	

