

VOORDELEN

- Graveren en snijden, laser en mechanisch
- Perfect materiaal voor UV printing
- Ideaal voor de productie van signalisatie
- Kan ook als substraat gebruikt worden

TOEPASSINGEN

Signalisatie voor binnen en buiten, visuele communicatie, decoratie, promotie items, POS-materialen, displays, modelbouw (architectuur), reclame, geschenken, trofeeën

SPECIFICATIES

Afwerking	Mat, Glanzend of Frosted
Samenstelling	Acrylic
Graveerdiepte	-
Volle plaat	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
Halve plaat	610 mm x 610 mm (24" x 24")
Kwart plaat	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Andere afmetingen	On demand

MOGELIJKHEDEN

Binnen	■
Buiten	■
Knipschaar	-
Zaag	■
Zeefdruk	■
Hot stamping	■
Warmte buigen	■
Krasbestendig	■
Flexibel	-
Breekbestendig	■
UV-bestendig	■
Min. temp.	-40°C (-40°F)
Max. temp.	80°C (176°F)

TIPS

Is een geweldig alternatief voor glas.

Frosted en Mat wit zijn vingerafdrukkenbestendig.

Voor nog meer kleuren en mogelijkheden, combineer acryl met Gravotac™ Exterior (p 23).



Doorzichtig

Doorzichtig	3 mm (1/8")	83423
	6 mm (20")	83424
	10 mm (40")	83425
Doorzichtig groen	83426	
Doorzichtig blauw	83427	

Frosted

(gestrandstraalde textuur)

Wit	3 mm (1/8")	83431
Lichtblauw		83434
Hemelsblauw		83438
Oceaanblauw		83435
Lagoon blauw		83437
Groen		83436
Geel		83432
Roze		83439
Paars		83433

Fluoriserend

Geel	3 mm (1/8")	83428
Oranje		83430
Roze		83429

Ondoorzichtig

Wit	3 mm (1/8")	83440
	6 mm (20")	83441
Zwart		83442
		83443

